

Ocelové vázací pásy ^{pw}LENZEN

s certifikací ISO 9001:2008

- PWL – BLANK** Z uhlíkové oceli válcované za studena se zaručenými mechanickými vlastnostmi
 Pevnost 700 - 600 N/mm², dle tloušťky. Tažnost min 3% (A5 DIN50 114)
- PWL – EXTRA** Z uhlíkové oceli válcované za studena se zaručenými mechanickými vlastnostmi
 Pevnost 880 - 700 N/mm², dle tloušťky. Tažnost min 6% (A5 DIN50 114)
- PWL – ULTRA** Z legované manganové oceli zušlechťené speciálním postupem zaručujícím vysokou
 pevnost při současné vysoké tažnosti.
 Pevnost 1 000 N/mm², min 950 N/mm². Tažnost min 12 % (A5 DIN50 114)
- PWL – ULTRAFLEX** Speciální jakost pro kovoprůmysl s extrémní odolností proti rázům.
 Pevnost ca 800 N/mm², min 750 N/mm². Tažnost min 18 % (A5 DIN50 114)

rozměry mm	délka m/kg	pevnost (cca N)			
		PWL BLANK	PWL EXTRA	PWL ULTRA	PWL ULTRAFLEX
12,70 x 0,38	26,4	3 378	4 300	-	-
12,70 x 0,50	20,1	4 445	5 400	6 300	-
16,00 x 0,38	21,1	4 229	5 400	-	-
16,00 x 0,50	16,0	5 565	6 900	8 000	-
16,00 x 0,60	13,4	6 720	8 000	9 600	-
19,00 x 0,50	13,4	6 668	8 000	-	-
19,00 x 0,60	11,2	8 001	9 500	-	-
19,00 x 0,63	10,6	-	-	12 000	9 600
19,00 x 0,80	8,3	9 144	11 200	15 200	-
19,00 x 0,90	7,5	-	-	17 100	-
25,40 x 0,80	6,3	12 192	14 800	20 300	16 250
25,40 x 0,90	5,6	-	-	22 500	17 570
25,40 x 1,00	5,1	15 240	17 200	-	-
31,75 x 0,80	5,0	15 240	19 000	25 400	20 320
31,75 x 0,90	4,5	-	20 000	28 500	22 860
31,75 x 1,00	4,0	19 050	22 000	-	-

Povrchové úpravy: Modřeno a voskováno
 Elektroforeticky lakováno: černý nebo zinkfosfátový lak
 Pozink

Dodáváno: Jednovrstvý, cyklický a jumbo návin



Další rozměry možné na zvláštní objednávku vč. alu a nerez provedení
 Naše pásy jsou z vysoce kvalitní oceli se zavlčovanými hranami, vhodné pro automatické stroje.

Dále nabízíme: Široký sortiment ručních, pneumatických a elektrických vázacích strojů
 Kompletní příslušenství – spony, vyvažovače, odvíječe, obslužné jednotky...
 Vázací poloautomaty a automaty pro výrobní linky
 PET, PP a PES pásy

Když jde o kvalitu a bezpečnost NEZNÁME kompromis!!!

Konkureční výhody ocelových pásek PWL oproti běžným páskům:

1. Kvalita:

- Veškeré nabízené produkty sami vyrábíme v Německu, jsou dlouhodobě vyladěny a víme, že spolu úspěšně fungují (Lenzen Gruppe patří mezi světovou špičku v tomto oboru)
- Páska je vždy kontrolována a dodávána s kontrolním certifikátem
- Páska je lakovaná - dnes standard v EU, lepší ochrana zboží (na olejovanou pásku se lepí nečistoty které mohou poškodit strojek, pásku i zboží) - lepší korozivzdorná ochrana

2. Úspory:

- Páska má vyšší pevnost i tažnost ... vyšší odolnost proti rázům např. při přepravě
- Při odběru stejného množství (metrů) méně palet - méně potřebného místa ve skladu (díky vyšší pevnosti a tažnosti lze použít tenčí pásku) - úspora vstupních nákladů i místa
- Páska je voskovaná - odpařující se vosk promazává a prodlužuje životnost strojků - úspora při údržbě
- Páska má zaválcované hrany ... žádné otřepy které poškozují strojek a obsluhu - úspora při údržbě a ochranných pomůckách
- Svitek 45 kg – méně častá nutnost doplňovat balící místa (oproti stávajícímu stavu 3x více metrů ve svitku) - úspora času
- Méně namáhané strojky (tenčí pásku, přesnější rozměry pásky, bez otřepů a rizika pořezání) - úspora při údržbě

