

PES - Polyesterové vázací pásy

Typ	šířka (mm)	Délka na návinu	pevnost (kp)	Dutinka (mm)	Počet ks	
					Karton	Paleta
PES páska hotmelt HM - podélné vlákno						
WG 30	9	500	280	60 x 140	8	280
WG 40	13		375			240
WG 40		1100	380	76 x 140	3	80
WG 50	16	850	450			
WG 60	19	600	550			
WG 65		500	725			
WG 65HD	400	925	2	60		
WG 85	25	500			950	
WG 85HD		400	1250			
WG 125	35	150	1350	76 x 140	2	120
WG 150	38	100	2000			
PES páska woven WO - příčně splétaná						
GW 30	9	500	280	60 x 140	8	280
GW 40	13	1100	375	76 x 140	3	81
GW 50	16	850	450			
GW 60	19	600	580			
GW 85	25	500	1000			
GW 85HD			1275			
GW 105	32	250	2300	76 x 140	2	80
GW 125	35	100	3000			
GW 150	38		3500			
GW 150HD	40		5000			
GW 170HD	50		5000			
PES páska CS - kompozit						
CS-40	13	1100	300	200 x 140	2	60
CS-50	16	850	425			
CS-60	19	600	475			
CS-86	25	400	1025			
CS-105	32		1600			40

Textilní : páska, spoj má 50 % pevnosti pásy

Komposite: textilní páska zalitá do plastu, spoj má 80 % pevnosti pásy

předpětí pásy dokáže absorbovat i značné objemové změny zboží,
 pásy jsou šetrné k balenému zboží (jsou měkké, neškrábou povrch, nerezaví atd.)



Napínač H22, H40, H50

Vázací strojek pro spojení pomocí drátěných a plastových spon

H 22 : PES 9 – 19 mm

H 40 : PES 19 – 40mm

H 50 : PES 19 – 50 mm



Spony pro PES pásy

<u>Typ</u>	<u>Rozměr</u>
------------	---------------

B3	9 mm
----	------

B4	13 mm
----	-------

B5	16 mm
----	-------

B6	19 mm
----	-------

B8	25 mm
----	-------

B10	32 mm
-----	-------

B12	40 mm
-----	-------



Provedení pozink nebo fosfát

