

## Páskovací strojky pro páskování ocelovou páskou bez spon

### TITAN<sup>®</sup> HPE (PWL 65) *Wir halten zusammen*

kombinovaný strojek: napnutí pneumatically, uzávěr mechanicky



- ☺ nejrychlejší pro mobilní nasazení ... když je hodně k balení
- ☺ bezproblémové zavěšení na stabilní karabině
- ☺ nejlehčí ve své třídě
- ☺ obzvláště vysoké napnutí
- ☺ speciálně tvarované ukončení pásky zabraňující povolení spoje
- ☺ kolébkový mechanismus pro lehké ovládání

### TITAN<sup>®</sup> PKE (PWL 600) *Wir halten zusammen*

pneumatický strojek: napnutí i uzávěr pneumatically

- ☺ jednoduchá obsluha
- ☺ robustní s dlouhou životností
- ☺ nejlehčí ve své třídě
- ☺ cenově příznivý
- ☺ speciálně tvarované ukončení pásky zabraňující povolení



## TITAN® PKD (PWL 690)

*Wir halten zusammen*

- ☺ rychlý pracovní postup
- ☺ dlouhá životnost
- ☺ nejlehčí ve své třídě
- ☺ vysoká bezpečnost
- ☺ vysoké napnutí pásky
- ☺ i pro pásku 32 x 1,0 mm



Technická data	HPE (PWL 65)	PKE (PWL 600)	PKD (PWL 690)
hmotnost	5,5	11,5	25,4
max napínací síla (N)	7 000	7 000	14 000
spotřeba vzduchu napnutí/uzávěr (l/s / l)	4 / 0	6 / 6	6,4 / 12
páska š. (mm)	12,7 / 16 / 19	12,7 / 16 / 19	19 / 25,4 / 31,75
páska tl. (mm)	0,60 / 0,63	0,8 / 0,63	1,0 / 0,8
páska pevnost max (N/mm <sup>2</sup> )	900 / 1 100	900 / 1 000	900 / 1 100

