

páskovací strojky pro páskování PP a PET páskou


CP 10 / 12 / 16

Vázací strojek pro spojení pomocí spon vhodné zejména pro PP pásky
Vždy pro jednu šířku pásky: 10, 12, 16 mm



PPX 13 / 16

Vázací strojek pro spojení pomocí spon vhodné zejména pro PET pásky
Vždy pro jednu šířku pásky: 12, 16 mm



Orgapack OR – T 50

vázací strojek pro spojení pomocí svaru
manuální napínání do 2 300N
páska 9 – 19 mm x 0,5 – 1,0 mm
250 svarů na 1 nabití, 4,0 kg



Strapex STB 61 / 63 / 65



	STB 61	STB 63	STB 65
napínací síla	0 - 700 N	400 - 2 000 N	400 - 3 300 N
šířka pásky PP	9 - 13 mm	12 - 16 mm	16 - 19 mm
šířka pásky PET	9 - 11 mm	12 - 16 mm	15 - 19 mm
tloušťka pásky PP	0,5 - 0,8 mm	0,6 - 1,0 mm	0,8 - 1,0 mm
tloušťka pásky PET	0,5 - 0,8 mm	0,5 - 1,0 mm	0,8 - 1,3 mm
svarů na 1 nabití	až 300	až 200	120 - 150 PP 80 - 150 PET
hmotnost	3,5 kg	3,9 kg	4,2 kg

FROMM P324 / P325

	P324	P325
napínací síla	300 – 2 400 N	650 - 3 500 N
šířka pásky	10 - 16 mm	16 - 19 mm
tloušťka pásky	0,4 – 1,05 mm	0,4 - 1,35 mm
svarů na 1 nabití	80 – 250 dle pásky	
hmotnost	4,1 kg	4,3 kg



Vázací poloautomat T-50 T

výborný poměr cena / výkon

Hmotnost	97 kg
Maximální napínací síla	20 – 500 N, elektronicky nastavitelná
Šíře pásky:	9 - 13 mm PP
Tloušťka pásky:	0,50 – 0,70 PP
Velikost cívky:	280 mm

- snadno vyměnitelná cívka pásky
- pojízdný
- min velikost balíku 55 x 20 mm
- jednoduchá obsluha



Vázací poloautomat SMA 10

ekonomicky zajímavá a technicky jednoduchá varianta

Hmotnost	116 kg
Maximální napínací síla	60 – 450 N, mechanická brzda
Šíře pásky:	9 - 12 mm PP
Tloušťka pásky:	0,55 – 0,70 PP
Velikost cívky:	200, 230, 280 mm

- snadno vyměnitelná cívka pásky
- pojízdný
- min velikost balíku 50 x 30 mm
- jednoduchá obsluha
- ca 12 svazků za minutu

