

páskovací strojky pro páskování ocelovou páskou bez spon

PWL 65

kombinovaný strojek: napnutí pneumaticky, uzávěr mechanicky

- ☺ nejrychlejší pro mobilní nasazení ... když je hodně k balení
- ☺ bezproblémové zavěšení na stabilní karabině
- ☺ obzvlášť vysoké napnutí
- ☺ speciálně tvarované ukončení pásky zabraňující povolení spoje
- ☺ kolébkový mechanismus pro lehké ovládání



PWL 600

- ☺ jednoduchá obsluha
- ☺ robustní s dlouhou životností
- ☺ cenově příznivý
- ☺ speciálně tvarované ukončení pásky zabraňující povolení spoje



PWL 690

- ☺ rychlý pracovní postup
- ☺ dlouhá životnost
- ☺ vysoká bezpečnost
- ☺ vysoké napnutí pásky
- ☺ i pro pásku 32 x 1,0 mm

**Technická data**

	PWL 65	PWL 600	PWL 690
hmotnost	5,5	11,5	25,4
max napínací síla (N)	7 000	7 000	14 000
spotřeba vzduchu napnutí/uzávěr (l/s / l)	4 / 0	6 / 6	6,4 / 12
páska š. (mm)	12,7 / 16 / 19	12,7 / 16 / 19	19 / 25,4 / 31,75
páska tl.(mm)	0,60 / 0,63	0,8 / 0,63	1,0 / 0,8
páska pevnost max (N/mm ²)	900 / 1 100	900 / 1 000	900 / 1 100

