

Páskovací automaty T-Max®

Modulární stavebnicový systém naší série T-MAX® zaručuje efektivní přizpůsobení pro každý případ jeho použití. T-MAX® série nabízí optimální řešení, ať už balíte celé palety nebo jednotlivé kusy na válečkové dráze nebo i při horizontálním páskování.

Souhrn vlastností:

- ☺ cenově velmi příznivý, jednoduchá montáž
- ☺ pro pásy PP a PET 9 - 16 x 0,6 - 0,9 mm
- ☺ napínací síla cca 2 000N elektronicky nastavitelná
- ☺ transportní rychlost pásy: 3,2 m / s

- ☺ široká škála doplňků (zaváděcí lišta, stojan...)
- ☺ napájení: 220 V / 50 Hz



T-200 S

Zařízení s bočním spojem,
Integrované SPS řízení

Typické pro balení palet nebo
jednotlivých kusů na pásové trati

Možnost výsuvné svařovací hlavy



Hmotnost:	cca 450 kg
Rozměry:	L : 3 410 – 4 250 mm
	Š : 825 mm
	V : 1 570 – 2 850 mm
Rozměry rámu:	Š : 840 – 1 260 – 1 680 mm
	V : 1 150 – 2 850 mm
Velikost balíku:	min výška 650 mm

T-200 H

Horizontální páskovací stroj s kompaktní stavbou a el. pohonem
Pružné zavěšení rámu chrání stroj i zboží před kolizí

Hmotnost: cca 900 kg
Rozměry: L : 3 400 mm
Š : 1 580 mm
V : 3 480 mm

Rozměry rámu: Š : 840 – 1 260 – 1 680 mm
V : 1 150 – 2 850 mm

Velikost balíku: min výška 650 mm



T-200 U

Nejužší vertikální páskovací stroj na trhu
Jednoduché začlenění do stávající linky
Spoj pomocí agregátu umístěným pod balíkem



Hmotnost: cca 90 kg
Rozměry: L : 1 160 - 2 660 mm
Š : 440 mm
V : 1 340 - 2 370 mm

Rozměry rámu: Š : 560 - 2 060 mm
V : 450 - 1 250 mm

Velikost balíku: min šířka 125 mm