

## páskovací strojky pro páskování ocelovou páskou bez spon napnutí i uzávěr mechanicky

# PWL 60

- ☺ nejlehčí ve své třídě
- ☺ snadná obsluha
- ☺ robustní pro dlouhou životnost
- ☺ speciálně tvarované ukončení pásky  
zabraňující povolení spoje
- ☺ kolébkový mechanismus pro lehké ovládání



Technická data	Ultralight	Standart	Heavy-duty
hmotnost	2,6	3,2	4,3
Max napínací síla ( N )	6 000	6 000	6 000
páska š. ( mm )	12,7 / 16 / 19	12,7 / 16 / 19	19
páska tl.( mm )	0,38 - 0,60	0,38 - 0,63	0,60 - 0,80
páska pevnost max ( N/mm <sup>2</sup> )	1 100	1 100	1 100



## alternativy pro CZ pásky:

jedná se o jednoduché strojky pro méně časté použití

### BO-51

Základní provedení  
Ekonomická varianta



### BO-6F

Vylepšené provedení



### BO-7 SWING

Provedení s postupným prostřihem



### OCL 1

Robustní provedení bez plastových částí



Technická data	BO-51	BO-6F	BO-7	OCL 1
hmotnost	4,25	3,8	3,8	3,9
Max napínací síla ( N )	3 000	4 000	4 000	6 000
páska š. ( mm)	13 -20	13 -20	13 - 20	13 - 20
páska tl.( mm )	0,4 - 0,63	0,4 - 0,63	0,4 - 0,63	0,60
páska pevnost max ( N/mm2 )	800	800	800	950